

Valhalla Infinity Edelstahl Whirlpool – Technische Daten

- Maße: 2822 x 2400 x 1000 mm
- Leergewicht: 720 kg
- 4-5 Personen
- komplette Technik direkt im Pool verbaut
- Appsteuerung: Temperatur, Filtrationszeit, Rückspülung, Überlaufventil für Infinity-Modus, automatische Frischwassernachspeisung
 - Überwachung und Eingabe der Sollwerte: pH-Senker, Redox-Wert, Entflockungsmittel
 - Temperatur, Filtrationszeit, pH-Wert und Redox-Wert sind über Statistiken nachverfolgbar

Technik / Wasseraufbereitung

Isolation	XPS: Boden 40 mm; Wände 20-40 mm
Überlauf tank	450 l
Sandfilter mit automatischer Reinigung	ja
Entflockungsanlage	ja
Niveau-Regulierung	automatisch; absenkbar
Flusswächter	ja
pH-Nivellierung	ja
Redox-Nivellierung	ja
Temperaturüberwachung	ja
Stromanschluss	2 x 16A/400V; FI-geschützt
Wasseranschluss	Frischwasser + Abwasser
Heizung	elektrisch 6 kW; optional 12 kW
Jetpumpe	85 m ³ /h; 4,3 PS
Zirkulationspumpe	9 m ³ /h; 230 W
Blower für Luftsprudel	Luftleistung 300 m ³ /h; 2,2 kW
Blowerventil	ja Besco
Automatisches Rückspülventil	ja Besco
Absenkventil	ja Besco
Nachfüllmagnetventil	ja Danfoss
Impfpumpe	3 Stück Stenner

Elektrotabelleau	ja Haager
Wasserstandsregler	Infrarot
Ethernet-Modul	ja
Pool-Manager	ja

Edelstahl / Rollläden / Attraktionen

Rahmen + Wanne	V4A Edelstahl 2,55 mm
Luftsprudelmassageleie + Bank	V4A Edelstahl 2,55 mm
Boden	genoppt
Außenverkleidung	Groß-Keramik Ceraflex Feinstein 8 mm 45-Grad Gehrungsschnitt über 40 Farboptionen
Poolabdeckung	Unterflurrollladen BAC
Poolabdeckung Fernbedienung	ja
Massagedüsen	4
Luftsprudeldüsen	110
Attraktionssteuerung	2 Piezo-Drucktaster beleuchtet
Pool-Beleuchtung	LED RGBW-Lampen
Stufen-Beleuchtung	LED RGBW-Lampen
Außen-Beleuchtung	LED RGBW-Lampen
Wireless Fernbedienung Beleuchtung	ja

Valhalla Infinity Edelstahl Whirlpool – Bauseitige Anforderungen

Gemäß unserem Plan für den Pool, in dem ersichtlich ist, wie und wo die Leitungen verlegt werden müssen:

Netzwerkkabel	muss vorhanden sein
Wasseranschluss	16 mm kalt PEX
Wasserhärte	12 HD
Stromanschluss	2 x 16A/400V; FI-geschützt
Abwasser	63 mm Geberit 2-Zoll-Innengewinde
Ablauf	muss nicht in Gefälle verlegt sein Wasser wird gepumpt max. Wassersäule 2,5 m